



双 创 国 际 有 限 公 司  
TWIN INTERNATIONAL CO., LIMITED

## 技术参数表 (TDS)

氯化羟铝液体

| 参数             | 规格              | 参考方法         |
|----------------|-----------------|--------------|
| 密度<br>(@ 20°C) | 1.330 - 1.350   | USP-34       |
| %三氧化二铝         | 23 - 24         | USP-34(191)  |
| %铝             | 12.2 - 12.7     | USP-34(191)  |
| %氯             | 7.9 - 8.4       | USP-34(191)  |
| 铝:氯 比          | 1.90:1 - 2.10:1 | USP-34       |
| pH (30%w/w)    | 3.6 - 4.4       | USP-34(791)  |
| %盐基度           | 82min           | GB15892-2009 |
| ppm 铁          | 50max           | USP-34(241)  |
| ppm 重金属        | 10max           | USP-34(231)  |
| ppm 砷          | 2max            | USP-34(211)  |
| 外观             | 无色透明液体          |              |

CAS 号:12042-91-0

保质期: 正常情况下保存条件完好 2 年 我们的标准堪比 USP-34



TEL: +86-21-80309280

sales@aluminumchlorohydrate.com  
www.aluminumchlorohydrate.com

FAX: +86-21-61923461